



KEMISK BEHANDLING OCH VATTEN ANALYS

CHEMICAL TREATMENT AND WATER ANALYSIS

FLUIDRA

FLUIDRA SWEDEN

EKELENDEN 11A, 428 36 Källered - Källered
Tel. +46 31 994100
Fax +46 31 994105
E-mail order@astralpool.se

ASTRALPOOL



PROBLEM		ORSAK				BEHANDLING	
Ögonsmärta	Eye pain	pH är inte i balans	pH is not balanced		pH minus 11384 11385		Mät pH och justera pH. Lägg pH-minus eller pH plus. Rätt pH är 7,0-7,4
					pH plus 16538 11386		Measure the pH with pooltestern, adjust the pH. Add pH minus or pH plus. Correct pH is 7,0-7,4
Grumlig eller mjölkigt vatten	Cloudy or foggy waters	ph är för högt	pH is too high		pH minus 11384 11385		Mät pH och justera pH med pH minus till 7,0-7,4. Filtrera kontinuerligt. Lägg en flock kudde i bräddavlop-pets korg
					Flocculation medium 11390		Measure the pH with pooltestern, adjust pH with a pH minus to 7,0-7,4. Filter continously. Add Floccula-tion Medium in skimmer basket
Obehaglig klor lukt och ögonsmärta	Unpleasant chlorine odor and eye burning	För hög halt av bundet klor, dvs kloramin nivåerna är för hög. Poolen har varit i intensivt bruk	For high content of bound chlorine, i.e. chloramine levels are too high. The pool has been in intensive use		Anti chlorine 16578		a) Bränn bort metod: Lägg anti klor i vattnet. Efter en timme är det möjligt att simma igen. b) traditionell metod: mät koncentrationen av klor som är bunden med pooltestern. Mät pH och justera värdet. chock klorera med chlorine chock. Justera pH igen efter 30 minuter
					Chlorine shock 15981		a) Burn away method: add anti chlorine in water. After an hour it is possible to swim again. b) Traditional method: measure the concentration of chlorine bound with pooltestern. Measure pH and adjust the value. Shock chlorinate with chlorina shock. Adjust the pH again 30 minutesafter the addition
Grönt vatten I	Green water I	Alger har fått fäste i vattnet	Algiers has gained a foothold in the water		Chlorine shock 15981		Mät pH och justera värdet till 7,0-7,4. chock klorera med chlorine chock. Filtrera kontinuerligt. Lägg till någon rulle flockning medium i bräddavloppets korg
					Flocculation medium 11390		Measure pH and adjust the value of 7,0-7,4. Shock chlorinate with chlorine shock. Filter continously. Add any one roll flocculation medium in the skimmer basket
Grönt vatten II	Green Water II	Upplöst koppar i vatten på grund av det låga pH som orsakar av korrosion på metalldelarna	Dissolved copper in the water due to the low pH which caused the corrosion on metal parts		pH plus 16538 11386		Mät pH och justera värdet genom att lägga pH plus. Filter kontinuerligt. Lägg en flock kudde i bräddavlop-pets korg
					Flocculation medium 11390		Measure pH and adjust the value by adding pH plus. Filter continously. Add a reel flocculation medium in the skimmer basket
Grönt vatten III	Green Water III	Klor blockering på grund av att stabiliserat klor under en lång tid har lagts i för stora mängder. Cyanursyrahalten är alltför höga och klorer förlorar sin effektivitet	Chlorine blocking due to stabilized chlorine for a long time have been added in too large quantities. Cyanursyrahalten is too high andthe chlorine loses its effectiveness				Åtgärda cyanursyrahalten. Om nivån ligger mellan 80-100 mg / l eller högre bör poolvattnet spädas med färskvatten så att en nivå på 25-50 mg / l uppnås Tips: en regel är att alltid byta minst hälften av vattnet.
							Measure cyanursyrahalten. If the level is between 80-100 mg/l or higher should pool water is diluted by fresh water to the level obtained down to 25-50 mg/l Tip: as a rule, always at least half of the water replaced
Rost på stegar och metall delar	Rust on ladders and metal parts	För lågt pH. Vattnet är frätande	For low pH. The water is corrosive		pH plus 16538 11386		mät pH och justera värdet genom att lägga pH plus så att värdet som erhålls vid 7,0-7,4
							Measure pH and adjust the value by adding pH plus so that the value obtained at 7,0-7,4
Hal eller slemmig yta på sidorna och botten	Slippery or slimy surface on the sides and bottom	Bakterier eller alger i vattnet	Bacteria or algae in the water		Chlorine shock 15981		Mät pH och justera värdet till 7,0-7,4. Chockklorera med chlorine chock. Filtrera konternueligt. Lägg en flockkudde i bräddavloppets korg. Borsta rent poolens sidor och botten
					Flocculation medium 11390		Measure pH and adjust the value of 7,0-7,4. Shock chlorinate with chlorine shock. Let the filter pump going all the time. Add a reel flocculation medium in bräddaavloppets basket. Brush clean the pool's sides and bottom

Observera! Lägg aldrig en klor/multiaktiontablett direkt i poolvattnet då den kan missfärga/förstöra liner.

Använd med fördel en dispenser.

BLANDA ALDRIG TVÅ OLIKA KEMIKALIER MED VARANDRA.

Följ alltid säkerhetsanvisningarna på kemikalieförpackningarna.

Attention! Never put a chlorine / multi-action tablet directly into the pool water as it may discolor / destroy the liner. Use a dispenser.

NEVER MIX DIFFERENT CHEMICALS.

Always follow the safety instructions on chemical packaging.

